



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Zakładu

Maszyna fabrycznie nowa

Układ napędowy:

- przedkładania hydrostatyczna
- sterowny pedałami w dwóch kierunkach
- maks. prędkość jazdy w przód: 19 km/h
- maks. prędkość jazdy w tył: 15km/h
- żeliwna tylna oś

Silnik:

- rodzaj napędu: silnik spalinowy
- rodzaj paliwa: olej napędowy
- pojemność silnika min: 1100 cm³
- moc znamionowa min.: 17 kW
- obroty na minutę: 3 000 obr./min
- ilość cylindrów : 3
- filtr oleju
- emisja spalin (CO₂ EU V)
- min. pojemność akumulatora: 60 Ah

Oryginalna kabina:

- z możliwością szybkiego demontażu
- ogrzewana
- uchylne boczne szyby
- ledowe oświetlenie robocze
- błyskowa lampa ostrzegawcza
- wycieraczka przedniej szyby
- nawiew na przednią szybę
- cyfrowy wyświetlacz
- cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa
- czujnik nachylenia

Rodzaj fotela:

- pełna amortyzacja
- podłokietniki
- rodzaj materiału winyl
- rodzaj fotela wysoki
- możliwość złożenia fotela
- tarczowy hamulec postojowy
- professional z gałką kierowniczą

Przedni układ roboczy:

- prędkość przedniego WOM min. 2500rpm
- załączanie za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego
- dwu punktowy układ zawieszenia osprzętu
- dwa wyjścia hydrauliczne sterowane z kabiny
- zewnętrzne gniazdo 12v

Dźwięk i hałas:

- ciśnienie akustyczne przy uchu operatora: 91 dB(A)
- gwarantowana moc akustyczna: 105 dB(A)

Układ kierowniczy:

- przegubowy
- hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego

Możliwość montażu urządzenia tnącego:

- funkcja mulczowania
- trzy nożowy układ tnący
- szerokość koszenia: 1300 mm – 1600 mm
- maks. wysokość koszenia: 130 mm
- min. wysokość koszenia: 20 mm
- hydraulicznie regulowana
- napędzana z przedniego WOM

Wymiary:

- szerokość maksymalna 116cm
- wysokość maksymalna 201cm
- waga maksymalna 980kg
- rozmiar opon przednich oraz tylnych 20x10 -10
- promień nieskoszonego okręgu maksymalnie 58cm